

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Беспроводная HD IP-камера Link NC238SG-IR с 3G модемом

• **Разрешение видеозаписи 1920x1080 пикселей!**

• Удаленный доступ к камере по технологии P2P.

• Видеозапись на карту памяти microSD до 64 Гб.

• Просмотр видео на смартфоне и планшете.

• Встроенный чувствительный микрофон.

Цена от 1 штуки
11900 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Беспроводная HD IP-камера Link NC238SG-IR с 3G модемом

• **Разрешение видеозаписи 1920x1080 пикселей!**

• Удаленный доступ к камере по технологии P2P.

• Видеозапись на карту памяти microSD до 64 Гб.

• Просмотр видео на смартфоне и планшете.

• Встроенный чувствительный микрофон.

Цена от 1 штуки
13447 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/ip-kamera-link-nc238g.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

IP-камера для помещений «Link NC238SG-IR» с 3G модемом - это двухмегапиксельная камера, которая предназначена для трансляции Full HD изображения со звуком по сети Интернет в любую точку мира. Эта функция стала возможна благодаря облачной системе поиска P2P, без выделенного статического IP-адреса и сложных настроек маршрутизации.

Подключение IP-камеры «Link NC238SG-IR» к глобальной сети Интернет возможно через LAN кабель либо через 3G модем, который поставляется в комплекте. Использование 3G модема даёт Вам доступ к камере через мобильный Интернет на территории, где не предусмотрен другой вид связи.

Пример съемки IP камерой HDcom - 5 МР. Ночная улица.	Пример съемки IP камерой HDcom - 5 МР. Дневная улица.	Пример съемки IP камерой HDcom - 5 МР. Вечерняя улица.
---	--	---



ВНИМАНИЕ! ПОДАРОК! ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Каждому покупателю любой 3G/4G камеры **в подарок SIM-карта** от Билайн со специальным тарифом с выгодными SMS и MMS!

Область применения

Данная камера идеально подходит для систем видеонаблюдения в квартирах, частных домах, магазинах или офисах. Встроенный микрофон позволяет получать не только видео, но и аудиодорожку в высоком качестве звучания.

Благодаря работе через мобильные GSM/3G сети, нашу камеру можно устанавливать на объектах, где присутствует только мобильный 3G Интернет. Для этого необходимо будет приобрести SIM-карту сотового оператора и произвести простейшие настройки по инструкции.

Требования к каналу Интернет (исходящий канал)


Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная скорость исходящего потока Интернет составляет:

- от 384 кбит/сек при минимальном разрешении
- от 1 Мбит/сек при максимальном разрешении


Как измерить скорость Интернет?

Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по адресу: **<https://internet.yandex.ru>**

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобится для настройки IP-камер) и другую информацию. Наверху страницы будет большая зеленая кнопка "**Измерить скорость**". Нажмите на нее.



Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.



Нас интересует второй параметр - "**скорость загрузки**", который определяет скорость исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

Особенности

- **2-х мегапиксельная матрица.** Позволяет получить разрешение видеоизображения 1920x1080 пикселей. Так же за счёт использования этой матрицей расширяется угол обзора до 80 градусов.
- **Поддержка 3G модема** даёт возможность использовать IP-камеру через мобильный интернет на объектах, где отсутствует любая другая интернет сеть.

Модем для подключения идёт в комплекте.

- **Доступ к камере по технологии P2P.** Использование P2P позволит Вам подключиться к Вашей камере по сети без статического IP адреса. Доступ к камере производится благодаря уникальному индивидуальному номеру камеры через удаленный сервер производителя. Для этого необходимо установить специальную программу на компьютер или на мобильное устройство, работающее на iOS/Android.
- **Видеозапись на карту памяти microSD, размером до 64 Гб.** Для экономии места на карте памяти можно поставить запись по детектору движения либо по расписанию.
- **Просмотр видео на смартфоне и планшете.** Установив бесплатное приложение с операционными системами iOS или Android, Вы сможете просматривать онлайн и видеозаписи через мобильный телефон.
- **Встроенный чувствительный микрофон** позволяет камере передавать видеоизображение с качественным звуком.
- **Ночная инфракрасная подсветка дальностью до 10 метров.** Благодаря встроенной ИК-подсветке с 28 диодами, камера может фиксировать изображение объекта наблюдения в затемнённых помещениях и полной темноте.

Принцип работы

3G камера «Link NC238G-IR» питается через сетевой адаптер от сети 220В. Для первоначальной настройки нужно подключить IP-камеру к компьютеру или роутеру, используя сетевой кабель. Чтобы использовать мобильный Интернет, к камере подключается комплектный 3G модем с SIM-картой любого сотового оператора.

После настроек сотового оператора кабель от камеры необходимо отключить от компьютера (камера не работает одновременно по Интернет кабелю и 3G сети). Просмотр видео осуществляется через специальные бесплатные приложения для компьютера (идёт в комплекте) или смартфона. Для просмотра изображения с устройств на iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "AnyScene", которое скачивается из стандартного магазина приложений.

Технические характеристики

- Матрица камеры: CMOS 1/4"
- Фокусное расстояние: $f=2.8\text{mm}$
- Угол обзора: 80,0°
- Разрешение видео: 1920x1080, 1280x720, 798x720, 512x432, 256x144
- Формат сжатия: H.264, MPEG-4, M-JPEG

- Сжатие звука: AMR, AAC
- Максимальная скорость: 16 fps - 1920x1080 , 30 fps - 1280x720
- Встроенный микрофон: есть
- Карта памяти microSD: до 64Гб (10 класс)
- Инфракрасная подсветка: 28 светодиодов, до 10 метров
- Поддержка протоколов передачи видео: RTSP/RTP/RTCP, 3GPP, ASF, http
- Поддержка сетевых протоколов: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
- Питания камеры: 12В, 1А
- Рабочая температура: от 0°C до + 45°C
- Размеры: 85 x 85 x 39 мм (без кронштейна)
- Вес: 160 грамм (без кронштейна)
- Поддерживаемые операционные системы:
- Минимальные характеристики компьютера: Windows 2000/XP/Vista/7
- Поддерживаемые интернет-браузеры: Microsoft Internet Explorer 5.5 или выше
- Камера является аналогом Proline PR-NC238G

Комплектация

- 3G IP-камера NC238G-IR - 1 шт.
- Сетевой адаптер питания - 1 шт.
- Патчкорд (LAN) - 1 шт.
- Кронштейн для камеры - 1 шт.
- 3G модем - 1 шт.
- Диск ПО - 1 шт.
- Инструкция на русском языке - 1шт.
- [Краткое руководство](#) - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550